

Hydr. Holzspalter Serie HSP 14M

mit genügend Kraft auch für längere Arbeitseinsätze











Der HMG Holzspalter der Serie HSP 14M ist für längere Arbeitseinsätze gebaut, um Meterholz bis 111 cm Länge aufbereiten zu können. Mit 14t Spaltkraft sind auch mal höhere und schwierigere Spaltleitungen abrufbar. Für höchste Stabilität sorgt die robuste und

verschweißte Konstruktion. Eine effektive und leicht bedienbare Zweihandschaltung ermöglicht gleichzeitiges HALTEN und SPALTEN, ohne dabei das Holz extra fixieren zu müssen.

| | | HSP 14M-Z | HSP 14M-D | HSP 14M-ZD | HSP 14M-T | HSP 14M-B |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| TECHNISCHE DATEN | Zapfwellenanschluß (200-350 U/min) | | 0 | | 0 | 0 |
| | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | 0 | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 |
| | Traktorhydraulik Pumpe max. I/min | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| | Kraftbedarf kw | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| | Benzinmotor Briggs & Stratton kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,3 |
| | Spaltkraft t | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | Spalthöhe cm | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| | Spalthub cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit I Stufe cm/sec | 15 | 8 | 15/8 | 13 | 11 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit II Stufe cm/sec | 36 | 18 | 36/18 | 25 | 30 |
| | Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec | 24 | 12 | 24/12 | 21 | 19 |
| | Gewicht kg | 320 | 338 | 353 | 305 | 363 |
| | Abmessungen cm (L×B×H) | 125×86×259 | 125×86×259 | 125×86×259 | 125×86×259 | 125×86×259 |

| Bestell-Nr. | | 714 260 | 714 261 | 714 262 | 714 263 | 714 264 |
|-------------|----------------|------------|---------|------------|---------|---------|
| € | Preis (brutto) | | | | | |
| | | BESTSELLER | | BESTSELLER | | |

ጮ Frachtkosten je Maschine / Preis € / Βε

/ Bestell-Nr. 899 400

- ★ Mechanischer Stammheber serienmäßig
- ★ Zylinder für Transport schnell absenkbar (nur 182cm Höhe)
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 42 aufgeführt

