- Nur niedrige 270 U/min Zapfwellendrehzahl nötig
- Förderband wird durch eigene Ölversorgung angetrieben
- Weitere Highlights sind auf der Seite 18 aufgeführt

Europa-Patent
EP 3848170



A. Kompakte Transportstellung, nur 1,65m breit
B. Förderbandgeschwindigkeit von 0-91 cm/sec regulierbar
C. Anschlag fest montiert, kein Verrutschen möglich

Wippkreissäge mit Förderband Serie WSK 7F

in Höchstleistung Brennnholz schneiden

Größe 70 cm | Drehzahl 1700 U/min | Schnittleistung 28 cm | Sicherheitsnorm EN 1870-6 | Zubehör Seite 22-25

Die HMG Wippkreissäge mit 4m oder 5m Teleskop-Förderband der Serie WSK 7F ist mit Zapfwellenanschluß, kombiniert mit E-Motor oder nur mit E-Motor lieferbar und wird über ein Keilriemensystem angetrieben. Der Antrieb ist so übersetzt, dass bei niedriger Zapfwellendrehzahl ein energiesparendes Brennholzschneiden erreicht wird. Bei den Modellen WSK 7F-Z, WSK 7F-Z8 und WSK 7F-Z10 wird das Förderband durch die eigene Ölversorgung und beim Modell WSK 7F-T über die Traktorhydraulik angetrieben. Der Förderbandantrieb bei den Modellen WS 7F-8 und WSK 7F-8 erfolgt über einen Elektromotor, der mit dem Kreissägenmotor zusammengeschaltet ist. Mit wartungsfreundlichen Handseilwinden wird das Förderband aus seiner kompakten Transportstellung in Arbeitsstellung ausgefahren und in gewünschte Auswurfhöhe eingestellt. Der Fördergurt besteht aus speziellen Noppen-Textilsegmenten, die für einen schnelleren Abtransport des Fördergutes sorgen. Über ein einstellbares Ventil kann die Förderbandgeschwindigkeit von 0-91 cm/sec eingestellt werden. Ein weiterer besonderer Vorteil liegt in der Konstruktion des Holzzuführschachtes, denn das Restholzstück das nicht mehr geschnitten werden muss und in der Wippe liegen bleibt, muss nicht extra mit der Hand in die Zuführeinrichtung eingeworfen werden, sondern kann einfach mit dem nächsten zu schneidenden Holzscheit durchgeschoben werden. Für höchste Stabilität sorgt der robuste und verschweißte Vierkantstahlrohrrahmen. Die Wippe ist ergonomisch und leichtgängig gestaltet und dadurch leicht zu bedienen. Ein späteres Nachrüsten (z.B. E-Motor) ist jederzeit möglich.

		WSK 7F-T	WSK 7F-Z	WSK 7F-Z8	WSK 7F-Z10	WS 7F-8	WSK 7F-8
TECHNISCHE DATEN	Zapfwellenanschluß (270-350 U/min)	●	●	●	●	○	○
	E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A)	○	○	7,5	10	7,5	7,5
	Eigene Ölversorgung	○	●	●	●	○	○
	Drehzahl Sägeblatt U/min	1700	1700	1700	1700	1400	1680
	Schnittleistung cm	28	28	28	28	26	28
	Sägeblatt/Bohrung Ø cm	70/3	70/3	70/3	70/3	70/3	70/3
	Gewicht kg	465	480	515	525	413	447
	Abmessungen cm (L×B×H)	165×140×255	165×140×255	165×140×255	165×140×255	165×140×255	165×140×255
mit KV Vollstahl Wolfszahnsägeblatt 56 Zähne		616 210	616 220	616 230	616 240	616 320	616 340
€	Preis (brutto)						
mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne		616 211	616 221	616 231	616 241	616 321	616 341
€	Preis (brutto)						
mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Zähne		616 212	616 222	616 232	616 242	616 322	616 342
€	Preis (brutto)						
			BESTSELLER	BESTSELLER			BESTSELLER
Aufpreis für Förderband 5m (Auswurfhöhe 3,40m) statt serienemäßiges 4m Förderband		882 110					
€	Preis (brutto)						

Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 510

[1]Dieses Produkt ist durch ein europäisches Patent EP 3848170 geschützt!